



X-POWER



MiniMax

MiniMax

**Monoblock Tauchpumpen für Wasser
Mit Abschirmung gegen Streustromkorrosion**

MiniMax

VERSIONEN

MiniMax M90

Einzelphase
Interner Kondensator

MiniMax M100/150/200

Einzelphase
Externer Kondensator (Starter-Panel)

MiniMax T

Drei Phasen




HYDRAULISCHE LEISTUNG - EINPHASIGE VERSIONEN

MODELL 1x230	Leistung		Fließrate:		Fluss & Kopf						
					L/min'	m3/ora	0	50	70	80	100
	kW	HP	0	3	2,1	2,4	6	7,2	8,4		
MINIMAX M90/80LT	0,70	0,90	Höhe = Meter Korrespondenz Meter in der Bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	46	30	15	10	-	-		
MINIMAX M100/80LT	0,75	1,00		60	35	20	10	-	-		
MINIMAX M150/80LT	1,10	1,50		80	38	22	12	-	-		
MINIMAX M100/120LT	0,75	1,00		44	35	28	25	18	5	-	
MINIMAX M150/140LT	1,10	1,50		68	55	50	45	35	25	15	
MINIMAX M200/140LT	1,50	2,00		80	64	55	50	40	28	15	


MODELL 3x400	Power		Fließrate:		Fluss & Kopf						
					L/min'	m3/ora	0	50	70	80	100
	kW	HP	0	3	2,1	2,4	6	7,2	8,4		
MINIMAX T90/80LT	0,75	1,00	Höhe = Meter Korrespondenz Meter in der Bar (1 mt.=0,1 Bar) (5 mt.=0,5 Bar) (10mt.=1,0 Bar)	46	30	15	10	-	-		
MINIMAX T100/80LT	0,75	1,00		60	35	20	10	-	-		
MINIMAX T150/80LT	1,10	1,50		80	38	22	12	-	-		
MINIMAX T100/120LT	0,75	1,00		44	35	28	25	18	5	-	
MINIMAX T150/140LT	1,10	1,50		68	55	50	45	35	25	15	
MINIMAX T200/140LT	1,50	2,00		80	64	55	50	40	28	15	

MiniMax

HYDRAULISCHE LEISTUNG



DIMENSIONALE DATEN



Modell	Kw (Hp)	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Kg
MINIMAX M90/80LT	0,70 - 0,90	435	135	1"1/4	10,0
MINIMAX M100/80LT	0,75 - 1,00	460	135	1"1/4	12,0
MINIMAX M150/80LT	1,10 - 1,50	560	135	1"1/4	15,5
MINIMAX M100/120LT	0,75 - 1,00	460	135	1"1/4	12,0
MINIMAX M150/140LT	1,10 - 1,50	560	135	1"1/4	15,5
MINIMAX M200/140LT	1,50 - 2,00	570	135	1"1/4	16,0

Verteiler:

Elettromek Patti (ME)

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@xpowerwaterpumps.com

